

Balises d'alignement K 5a



NADIA / MENZER : 1^{er} fabricant français de cônes injecté monobloc orange fluo en PVC souple et résistant.

- 5 tailles, 10 poids, 5 revêtements,
- Conformes à la norme NF EN 13 422
- Marquage à la demande sur bande inférieure ou entre les 2 bandes.
- Utilisés par toutes les sociétés autoroutières.



Hauteur	200	350		500			750			1000
Conditionnement	par 40	par 20		par 10			par 5			par 4
Poids	0,25kg	0,65kg	0,80kg	1,1 kg	1,3 kg	2,2 kg	3,1 kg	4,3 kg	5,0 kg	7 kg
Fluo sans bande	20BS	35SB65	35SB	50SB11	50SB13	50SB22	-	75SB43	-	100SB
	2,9	6,6	9,7	11,5	13,3	20,10	29,3	38,3	44,9	88,7
Fluo 1 bande sérigraphiée «BS»	20BS	35BS65	35BS	-	-	-	-	-	-	-
	3,5	7,5	10,10	-	-	-	-	-	-	-
Fluo 2 bandes sérigraphiées «BS»	-	-	-	50BS11	50BS13	50BS22	75BS31	75BS43	75BS50	100BS
	-	-	-	12,4	14,2	20,9	30,6	39,8	46,3	91,9
Fluo 1 bande sérigraphiée avec billes de verre «BR»	-	-	35BR	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10,8	-	-	-	-	-	-	-
Fluo 2 bandes sérigraphiées avec billes de verre «BR»	-	-	-	50BR11	50BR13	50BR22	-	75BR43	75BR50	100BR
	-	-	-	14,0	15,10	21,8	-	40,9	47,5	94,6
Fluo 1 bande prismatique et 1 bande consheeting	-	-	-	-	-	-	-	75B2R43	75B2R50	-
	-	-	-	-	-	-	-	61,7	66,8	-
Fluo 2 bandes consheeting haute performance	-	-	35HI	50HI11	50HI13	50HI22	-	75HI43	75HI50	100HI
	-	-	15,9	23,9	25,7	31,9	-	59,0	63,5	114,20
Fluo 2 bandes classe 2	-	-	-	50CL213	-	-	-	75CL243	75CL250	-
	-	-	-	31,1	39,07	-	-	69,4	74,5	-
Fluo «SECURY-FLASH» 2 bandes prismatiques	-	-	-	50BP13	50BP22	-	-	75BP43	75BP50	-
	-	-	-	27,5	33,8	-	-	62,9	68,2	-

Prix unit. H.T

Barrières «Ville de Paris»



Sur cône de hauteur 1 m uniquement.



Lisses pour barrières Ville de Paris	1,50m	2,00m	2,50m
Prix unitaire H.T			
Lisse supérieure section 130 x 25 mm	48,5	61,0	74,2
Sérigraphie Piétons avec plus value	5,3	5,3	5,3
Sous lisse section 60 x 16 mm	21,1	25,6	29,1

Cônes marquage spécial	Sol glissant	Stationnement B6a1
	Prix unitaire H.T	
Haut. 500 mm / 1,1 kg	13,1	14,9
Haut. 750 mm / 3,1 kg	32,0	34,6

Cônes avec marquage spécial

- Stationnement interdit
- Sol glissant / Wet floor



De jour comme de nuit. SOUS LA PLUIE

Pour une visibilité
longue distance
même sous la pluie
grâce au film
Prismatique

Marquage strié en tête
de cône

Résiste
à l'abrasion

Très bonne tenue au vent
et aux passages des PL

Le revêtement «Prismatique» pour une meilleure visibilité

Sous la pluie, le cône SECURITY-FLASH conserve toutes ses caractéristiques rétro réfléchissantes grâce à la technologie du revêtement «Prismatique».

Caractéristiques :

- Matière : Polychlorure de vinyle souple indestructible à chaud comme à froid.
- Cône injecté en une seule pièce de couleur orange fluorescent.
- Très bonne tenue au vent et aux passages des PL grâce à son centre de gravité très bas.
- Mise en œuvre aisée avec son marquage strié en tête de cône.
- Revêtement prismatique haute performance aux caractéristiques identiques aux produits rétro utilisés sur les applications marines (canots, bouées, etc...) Aussi efficace par temps de pluie que par temps sec.
- Résiste aux lavages haute pression.
- Résiste à l'abrasion.



Rétro billes de verre - BR




Consheeting - CL 1



Classe 2 - CL 2



Prismatique - BP



Grip :
Cônes 500 - 2 kg 200
Cônes 750 - 4 kg 300
Cônes 750 - 5 kg



Gorge :
Cônes 750 - 4 kg 300
Cônes 750 - 5 kg



Gorge et grip* :
Cônes 750 - 4 kg 300
Cônes 750 - 5 kg

*Option à préciser à la commande.

Cône à lampe solaire



- Lampe équipée de 4 leds, d'un élément optique acrylique orange et d'un interrupteur.
- Effet lumineux «tournant / circulaire» dynamique
- Diamètre 85mm s'adapte parfaitement sur les cônes

- Se déclenche dès que l'intensité lumineuse est inférieure à 200 lux.

Référence	Prix unitaire H.T
Cône Sol-light	95,0

