

PANNEAUX *D29 & E31 (D1)*

Les Fontaines

PANNEAU E31

Localisation de tous les lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique

composition : fond noir / sans listel

Hauteur d'implantation = 1 mètre à partir du sol

Les Avôts

PANNEAU D29

Ils sont utilisés pour signaler les fermes, hameaux, lieux-dits isolés. Ils comportent ou non des indications de kilométrage.

composition : fond blanc / sans listel. La pointe de la flèche est noire

Hauteur d'implantation = 1 mètre à partir du sol

Gamme **E**UROP

NF
D1 - 73



Panneaux injectés en résine de synthèse forme monobloc
épaisseur du panneau = 52 mm

Films et encres : classe 1 / en simple ou double face

fixation sur poteau 80 x 40 Alu ou acier par serrage d'une seule vis

Gamme **B**RETAGNE



Face en acier avec triple protection / **cadre aluminium**
épaisseur du panneau = 32 mm

Films et encres : classe 1

fixation par colliers sur poteau alu ou acier 80 x 40 ou 40 x 40

Gamme **P**ROFIL



Face en acier galvanisé / **cadre en acier galvanisé pré-laqué**
épaisseur du panneau = 25 mm

Films et encres : classe 1

fixation par colliers sur poteau alu ou acier 80 x 40 ou 40 x 40