






















# Rédaction Bon de Commande

	1 Références →	2 Mentions à porter →	3 Dimensions →	4 Rétro →	5 Gammes →
<b>Police</b>		<b>B</b> B11 - B12 : m B14 : km B13 : t	● 450 - 650 - 850 - 1050 - 1250	CI 1	BRETAGNE
		<b>A</b> A16 : %	▲ 500 - 700 - 1000 - 1250 - 1500		
		<b>C-CE</b> C4 : km CE 50 : Texte CE 22 : Fréquence	■ 350 - 500 - 700 - 900 - 1050	Prismatique	ECOLIGN®
		<b>M</b> M1-M2 : m M9 : Texte	Voir catalogue (page 20)		
<b>Exemple : B14 - 50 km - Ø 450 - CI 1 - Europ / M9 - Verglas fréquent - 500 x 300 - Bretagne</b>					

<b>Directionnelle</b>		<b>Couleur de fond</b>  <b>Types de lettres</b> <b>L1</b>  <b>L2</b>  <b>L4</b>  <b>L5</b> 	<b>Dimensions :</b> - Longueur : 800 à 2500 - Hauteur : 250 à 1200  La hauteur est déterminée à partir de la hauteur des lettres (voir grille BRETAGNE - page 37)  La 1 <sup>ère</sup> cote mentionnée est toujours la longueur	CI 1	BRETAGNE
					
					
		<b>Hauteur de caractères</b> 62,5 / 80 / 100 / 125 / 160  <b>Textes à définir</b>	CI 2	ANJOU	
					
		<b>Couleur de fond</b>  <b>Types de lettres</b> <b>L4</b> - noires - ht 62,5 <b>Textes à définir</b>	<b>Dimensions :</b> - Longueur : 400 à 1300 - Hauteur : 120 à 240  <b>Gamme "EUROP"</b> - Préciser L simple ou double faces	CI 1	BRETAGNE
				CI 2	EUROP PROFIL
<b>Exemple : D21 - Flèche droite - Fond blanc CI 1 - Lettres noires ht 100 - Montaigu</b>					

<b>Temporaire</b>		<b>BK</b> BK11 - BK12 : m BK14 : km BK13 : t	ø 650 - 850 - 1050 - 1250	CI T1	ACIER GALVANISÉ Gamme PROFIL Gamme MISTRAL
		<b>KC</b> <b>KD</b> KC1 : Texte KD8-KD9-KD10 : ex 1-2 ou 3 KD 43 : Texte	800 x 600 - 1600 x 1200 mm 900 x 900 - 1050 x 1050 mm 1000 à 2500 x 300 mm	CI T2	
		<b>KD</b> KD 21 a et b : Texte	<b>Dimensions :</b> - 1000 à 2500 x 300 mm (voir page 50)	Fluo Prismatique	
		<b>K5C</b> Simple face : gauche/droite Double faces : gauche/droite D.F. axiales : gauche/gauche	(pages 52 et 54)	CI T1 CI T2	ACIER, VOILE MISTRAL & PP
	Supports	Indépendant ou solidaire SDR - Bi-pieds	(Voir page 51)		Pour gamme ACIER
	Lestages	Sacs et lests recyclés	(Voir pages 51 et 52)		Pour gamme MISTRAL
	<b>Exemple : BK 14 - 50 km - Ø 650 - CI T1 - Pieds solitaires // KD 21a - LILLE - 1000 x 300 - CI T1 - Supports AN2</b>				